



## Wolver Two Stroke Speed 2T

### VERPACKUNG

200 L | 60 L | 1 L

**Two Stroke SPEED 2-T** es un aceite de motor de dos tiempos moderno con estructura sintética de aceite base y aditivos de dos tiempos "low smoke" excepcionalmente eficientes para el uso universal en los motores de dos tiempos mixtos y lubricados con aceite fresco con refrigeración por agua y por aire.

**Two Stroke SPEED 2-T** gracias a sus aditivos es ideal para su uso en vehículos modernos de dos tiempos, motocicletas, ciclomotores, cortadoras de césped, unidades de motosierras, motos de nieve, etc.

### ESPECIFICACIONES

API TC  
JASO FC  
ISO-L-EGD

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE

PIAGGIO SI  
HUSQVARNA 272  
TISI

### ***Propiedades***

- Perfecta protección contra el desgaste
- Estabilidad a altas temperaturas
- Alto grado de lubricación
- Protección fiable contra la corrosión
- Excelente resistencia a la oxidación
- Muy bajo contenido de cenizas

### ***Eficacia***

- Alta fiabilidad
- Beneficioso para el medio ambiente, no crea humo
- Protege bujías contra la formación de hollín
- Se puede utilizarlo en los deportes de motor
- Aplicación universal
- Se puede mezclarlo directamente en el tanque
- Se utiliza tanto para el sistema de lubricación mixta, como separada

## **Aplicación**

- Motores de dos tiempos con la refrigeración por aire y por agua
- Proporción de mezcla 1:32-1:100  
(tégase en cuenta las instrucciones del fabricante)

## **Eliminación de residuos**

- **Two Stroke SPEED 2-T** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

## **Compatibilidad**

- **Two Stroke SPEED 2-T** es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. Se recomienda usar únicamente **Two Stroke SPEED 2-T**.

## **Tabla de datos**

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	864
Viscosidad a 40°C	cSt	64,6
Viscosidad a 100°C	cSt	9,56
Índice de viscosidad		129
Punto de inflamación	°C	116
Temperatura de congelación	°C	-25
Número alcalino TBN	mgKOH/g	1,4
Tenor de cenizas sulfatadas	%	0,14
Color		verde

1L - Lata    4127        4260360941276  
208L - Barril   4204        4260360942044