



## Wolver Rally ST 5W-50

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50** es un aceite de motor de alta tecnología diseñado específicamente para motores de automóviles de gasolina y diesel de alta carga. Cumple con los requisitos incrementados para aceites de la clase 5W-50.

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50** es un complejo de aceites base con aditivos especialmente desarrollados.

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50** - ideal para rallyes y vehículos todoterreno. Cuando se usa bajo condiciones normales de operación, puede proporcionar un intervalo de cambio de aceite extendido.

### ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-50  
API SM/CF  
ACEA A3/B4

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.3  
VW 502.00, 505.00  
BMW Longlife-98  
PORSCHE A 40

### ***Propiedades***

- Resistencia extrema al desgaste
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción
- Muy alta capacidad de limpieza
- Baja capacidad de evaporización
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

### ***Eficacia***

- Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación
- Alta fiabilidad
- Limpieza óptima del motor
- Bajo consumo de aceite
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite

- Evita la formación de costra
- Uso durante todo el año

### **Aplicación**

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- tecnología multiválvula
- con turbocompresores
- con catalizador
- automóviles con motor de diésel
- Diésel sin turboalimentación
- Turbodiésel
- con inyección directa del combustible
- con tecnología diésel Common Rail
- con catalizador

### **Eliminación de residuos**

- **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

### **Compatibilidad**

- **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** es compatible con todos los aceites tradicionales HD y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER Rally ST SAE 5W-50**, se recomienda utilizar **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** sin mezclar.

### **Tabla de datos**

<b>PROPIEDADES</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>INDICADORES TÍPICOS</b>
Peso específico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosidad a -30°C	cP	6100
Viscosidad a 40°C	cSt	100,9
Viscosidad a 100°C	cSt	17,3
Índice de viscosidad		188
Punto de inflamación	°C	223
Temperatura de congelación	°C	-35
Número alcalino TBN	mgKOH/g	10,5
Tenor de cenizas sulfatadas	%	1,33