



Wolver Gear Oil GL-5 85W-140

VERPACKUNG
208 L | 20 L

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 es un aceite semi-sintético de engranaje hipoide para transmisiones manuales tanto de vehículos de pasajeros como de camiones y equipos industriales. La posibilidad de uso durante toda la temporada proporciona fluidez a bajas temperaturas y resistencia al envejecimiento, incluso a cargas a altas temperaturas.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 se fabrica con aceites bases de alta calidad, tipos II y III y con un paquete especial de aditivos, lo que resulta en: alta compresibilidad, viscosidad estable, resistencia a la oxidación, baja temperatura de congelación, buenas propiedades de lubricación y limpieza y larga duración.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 también se puede utilizar para puentes de alta carga con engranajes hipoides, donde el fabricante del equipo recomienda el uso de aceite de transmisión de la clase 85W-140.

ESPECIFICACIONES:
SAE 85W-140
API GL-5

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
MIL L-2105 D, CS 3000 B,
CLARK FORM ALC-1 5M Rev. 7-80 KE,
TLC-25 3M GAC 4-78,
FORD
M-2C-9002 A/
SM-2C-1011-A/
EST-M2C-108C,
JOHN DEERE JDM
J 11D/E, KOMATSU DRESSER B22-0003,
B 22-0005,

MAN 342 M-2 (bi 160 000 km vor dem
Ölwechsel), MB 235.0, 235.6,
VOLVO 97310, 97313, ZF TE-ML 05A, 07A,
08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Propiedades

- Excelente resistencia al desgaste
- Propiedades lubricantes excepcionales;
- Alta resistencia a la oxidación;
- Viscosidad estable a altas temperaturas;
- Previene la formación de espuma;
- Neutral con respecto a los materiales de sellado.

Eficacia

- Propiedades de trabajo óptimas;
- Reduce el desgaste y ruido de funcionamiento;
- Universalidad de aplicación;
- Uso durante todo el año.

Aplicación

- Diferenciales de puentes principales;
- Transmisión mecánica pesadamente cargada;
- Caja de transferencia, reductor intermedio;
- Transmisión auxiliar de automóviles.

Eliminación de residuos

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 es compatible con los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. En caso de añadir una cantidad adicional, habrá que utilizar únicamente **WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140**.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TIPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	27.3
Indice de viscosidad	-	140
Temperatura de congelacion	°C	-18
Numero total de acidos	mgKOH/g	0.4
Punto de inflamacion	°C	220
Peso especifico a 15,6°C	kg/m ³	891

20L - Cubo de estano 4295 4260360942952
4L - Lata 4085 4260360940859