

# SYNTEK OUTBOARD TCW3

**Aceite con Tecnología Sintética para Motores fuera de borda.**

## Descripción del producto

**SYNTEK OUTBOARD TCW3** es un aceite con tecnología sintética, especialmente formulado para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores de dos tiempos enfriados por agua y es adecuado para utilizarlo en motores con inyección de aceite, así como en los motores que requieren una pre-mezcla de aceite y gasolina.

**SYNTEK OUTBOARD TCW3** controla la formación de depósitos, pegado de anillos y ayuda a prevenir el bloqueo de los puertos de escape con su formulación sin cenizas que reduce la pre-ignición y minimiza el fallo de la bujía. Mezcla a una proporción de 50:1 o conforme a la especificación del fabricante.

**SYNTEK OUTBOARD TCW3** es recomendado para la lubricación de motores de gasolina de dos tiempos enfriados por aire de servicio ligero o moderado, tales como los que se usan en motosierras, cortadoras de césped, sopladoras de aire, cortadoras de hilo, carros de golf, motonetas, e inclusive motocicletas.

## Cumple o Excede:

- NMMA TCW-3
- NMMA TC-WN
- NMMA TC-W
- API TC

- ISO E-GB
- JASO FB

## Recomendado para:

- Johnson,
- Evinrude,
- Yamaha
- Mercury / Mariner
- Sea King
- Suzuki
- Nissan
- Sears / Gamefisher

## Características y beneficios

**SYNTEK OUTBOARD TCW3** está especialmente diseñado para ser utilizado en los motores de dos tiempos de alto rendimiento.

- Ideal para motores de inyección, así como para motores lubricados con una premezcla de aceite y gasolina, cuando el fabricante de motor recomiende un lubricante TC-W3.
- Formulado de manera especial para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores de dos tiempos enfriados por agua.
- Formulación sin cenizas; permite reducir la pre-ignición y minimiza los depósitos en las bujías.

### Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

### Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

## Parámetros técnicos

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO ASTM	SYNTEK OUTBOARD TCW3
Viscosidad @ 40 °C @ 100 °C	Cst	D 445 D445	55.6 8.8
Índice de viscosidad		D 2270	119
Punto de fluidez	°C	D 97	-48
Punto de inflamación	°C	D 92	150

### Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

### Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.