



Wolver Litoplex MS 2

VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

LITOPLEX MS2 - antidesgaste grasa de litio con disulfuro de molibdeno (MoS₂). Adecuado para sistemas que operan en condiciones o fuertes vibraciones y de choque cargado extremas.

LITOPLEX MS2 - recomienda particularmente para la aplicación cuando la vibración destruyó la acción de la capa y la lubricación Continious de protección debido a las propiedades de disulfuro de molibdeno.

Rango de temperatura: -30 ° C ... + 130 ° C

ESPECIFICACIONES

NLGI 2 · KPF2K-30 ·
L-XDCGB 2

Propiedades

- alta de extrema presión y antidesgaste;
- protección prolongada contra la acción del agua y la corrosión;
- excelente adhesión a conjuntos de sellado excelentes metal y;
- trabajo nodo eficiente, incluso aunque es considerable disminución de la capa de lubricación. Protección contra la interferencia.

Solicitud

- Arboles articulados, quintas ruedas, juntas y otros componentes del tren de carga pesada de coches, camiones, agrícola, canteras y equipo de construcción que operan en condiciones severas pesados cargados, polvo o húmedo;
- Juntas de velocidad constante (CV articulaciones);
- Los elementos pesados de la industria de equipos, incluyendo la minería, Aparatos de elevación (bisagras, pasadores, cucharas de excavadora de fijación componentes, grúas suspendidas de ganchos, los instrumentos de selección, cojinetes de eje altamente cargados, etc.), que operan bajo condiciones de carga pesada y vibraciones.

Tabla de datos

PROPIEDADES		UNIT	LOS INDICADORES TÍPICOS
NLGI			2
Penetración a +25°C	DIN ISO 2137	mm·10 ⁻¹	280
Punto de goteo	DIN ISO 2176	°C	210
4 Prueba de balón: Prueba de Desgaste	DIN 50324	mm	0,3
4 Prueba de balón: Punto de Soldadura de prueba	DIN 50324	H	3685

208L - Barril	4234	4260360942341
20L - Cubo de estano	4233	4260360942334
10L - Cubo de estano	4474	4260360944741
400g - Cartucho	4016	4260360940163