



Wolver Gear Oil GL-5 80W-90

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 1 L

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 es un aceite de transmisiones hipoide para cajas de cambio manuales, producido sobre la base del aceite refinado de alta calidad.

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 es un aceite de transmisiones hipoide para todo el año. Para excluir la sustitución del aceite en relación con el cambio de estación del año, siempre está a su disposición el aceite de transmisiones WOLVER Gear Oil GL-5 con viscosidad SAE 80W-90. Este aceite puede utilizarse tanto en verano como en invierno. El carácter universal del aceite reduce el riesgo de errores en la aplicación y simplifica el almacenamiento.

Gracias al uso de la combinación equilibrada de aditivos se han alcanzado la alta susceptibilidad a la compresión, viscosidad estable a altas temperaturas, estabilidad a la oxidación, baja temperatura de congelación, buenas propiedades de lubricación y limpieza.

ESPECIFICACIONES

SAE 80W-90
API API GL-5

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE

CLARK FORM ALC-1 5M Rev.7-80 KE,
TLC-25 3M GAC 4-78,CS 3000 B, EATON
BULLETIN 6007, 2052, 2053,
FORD M-2C-9022 A / SM-2C-1011-A / EST-
M2C-108C,
FULLER FORM 121,
JI CASE MS 1316,
JOHN DEERE JDM J 11D/E, KOMATSU
DRESSER B22-0003, B22-0005,
MACK GO-G,

MAN 342 N / 342 Typ M2 (160.000 km.)
MB 235.0, 235.6, ROCKWELL
INTERNATIONAL 0-76,
TEREX EEMS 19003,
VME AMERICAS EEMS 19003 F, VOLVO
97310, 97313
ZF TE-ML 05A,
07A,08,12E,16B/C/D,17B,19B,21A,
DAF
Renault

Propiedades

- Perfecta protección contra el desgaste
- Alto grado de lubricación
- Excelente resistencia a la oxidación
- Viscosidad estable a altas temperaturas
- Es neutral respecto a los materiales de retención
- No forma espuma

Eficacia

- Propiedades de trabajo óptimas
- Reduce el desgaste y ruidos de fondo
- Versatilidad
- Reducción de clases
- Uso durante todo el año

Aplicación

- Diferenciales de ejes motores según API GL 5
- Cajas de cambio manuales de alta disposición a cargas según API GL 5
- Caja de transferencia, engranaje reductor intermedio, transmisión auxiliar de vehículos y máquinas de trabajo

Eliminación de residuos

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 es compatible con los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. En caso de añadir una cantidad adicional, habrá que utilizar únicamente **WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90**.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m ³	871.4
Viscosidad a 40°C	cSt	131
Viscosidad a 100°C	cSt	15.29
Índice de viscosidad		120
Punto de inflamación	°C	234
Temperatura de congelación	°C	-30

1L - Lata	4131	4260360941313
4L - Lata	4205	4260360942051
20L - Pail	4065	4260360940651
60L - Barril	4197	4260360941979
208L - Barrel	4035	4260360940354