

# 2T PLUS

## Aceite para Motos de 2 Tiempos

### Descripción del producto

MOTO 2T PLUS es un aceite de motor para motocicletas de 2 tiempos formulado con la más alta calidad de base mineral para su uso en sistemas de inyección y de pre-mezcla. 2T PLUS está recomendado especialmente para la lubricación de los motores de dos tiempos de motos y otras máquinas enfriadas por aire (moto-sierras, cortadoras de grama, y otros). Este lubricante se lo aplica mezclado con la gasolina, de forma manual, o haciendo uso de dosificadores automáticos. Se recomienda consultar el manual del vehículo o equipo para la proporción de mezcla correcta. No es recomendable su uso en motores de dos tiempos enfriados por agua.

### Cumple o Excede:

- API TC
- ISO L-EGC
- JASO FC

### Características y beneficios

Altas prestaciones que proporcionan unos elevados periodos de cambio de aceite y una lubricación eficaz:

- Tecnología avanzada de aditivos para reducir el desgaste.
- Aditivos detergentes de calidad que previenen la contaminación de bujías y combaten la formación de depósitos de carbón.
- Contiene inhibidores de alta tecnología que minimizan la oxidación.
- El lubricante se mezcla con el combustible en relación de 50:1.

Nota: Se recomienda consultar la proporción de mezcla correcta en el manual del motor.

### Parámetros técnicos

| PARÁMETRO                         | UNIDAD | MÉTODO ASTM | 2T PLUS        |
|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|
| Viscosidad<br>@ 40 °C<br>@ 100 °C | cSt    | D 445       | 72.00<br>10.02 |
| Densidad @ 15°C                   | kg/l   | D 1298      | 0.874          |
| Índice de viscosidad              |        | D 2270      | 121            |
| Punto de inflamación              | °C     | D 92        | 130            |
| Cenizas sulfatadas                | % peso | D 874       | 0.05           |

#### Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

#### Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.