



## Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** es un aceite universales, semi-sintético para uso en modernos de gasolina y diesel de cuatro tiempos y motores, generadores, bombas de agua, cultivadores, tractores, máquinas de nieve y cortadoras de césped. Aplicable a los motores de 4T de motocicletas, vehículos todo terreno, motocicletas y otros vehículos, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** es ideal para motores 4T de alta velocidad modernas y motores con intervalos largos de operación. Gracias a un paquete de aditivos especiales este aceite permite un arranque más fácil y la tecnología a temperaturas más bajas.

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** - cumple con las especificaciones de los fabricantes internacionales y es adecuado para todos los motores de cuatro tiempos con refrigeración por aire y agua.

ESPECIFICACIONES  
SAE 10W-30  
API SL/CF

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:  
JASO MA2

### **Propiedad**

- Alta protección contra el desgaste
- Inusual resistencia al envejecimiento y oxidación
- Extrema resistencia a las altas temperaturas
- Alta lubricidad
- Proporciona limpieza del motor
- Baja volatilidad

### **Efectividad**

- Alta fiabilidad
- Excelentes propiedades de arranque en frío - rápido suministro de todos los puntos de lubricación
- Previene la formación de lodo negro
- El ahorro de combustible debido a las mejores propiedades de deslizamiento

- Servicio todo el año
- Puede ser utilizado en los deportes de motor

### **Solicitud**

- Los motores modernos de motocicletas de 4 tiempos
- Los motores modernos en tecnología de energía de 4 tiempos

### **Disposición**

Wolver aceite usado de 4 tiempos de alimentación de 4 T 10W-30 pertenece a la segunda categoría de residuos y sometidos a disposición en zonas especialmente designadas.

### **Compatibilidad**

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** es totalmente compatible con los aceites analógicas y puede, si fuere necesario, mezclar. Con el fin de aprovechar al máximo la **Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30**, es tranquilo recomienda usarla sin mezclar.

### **Tabla de datos**

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Densidad a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	871
Viscosidad a -25 °C	cP	6200
Viscosidad a 40 °C	cSt	68.9
Viscosidad a 100 °C	cSt	10.9
Índice de viscosidad		148
Punto de inflamación	°C	230
Temperatura de congelación	°C	-33
Número alcalino TBN	mgKOH/g	6.8

1L - 4260360943379