



## Wolver SuperTec 5W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER SuperTec SAE 5W-40** es un aceite de motores sintético Hi Tech HC que está diseñado especialmente para los motores de gasolina y motores diésel muy cargados de automóviles. **WOLVER SuperTec SAE 5W-40** cumple con los requisitos de calidad muy altos de los fabricantes de vehículos.

Es aplicable para los motores de intervalo de cambio de aceite prolongado y es ideal para los motores con inyección directa de combustible. Es ideal para una conducción dura en las autopistas y para las distancias cortas.

ESPECIFICACIONES:  
SAE 5W-40  
API SN/CF/EC  
ACEA A3/B3, A3/B4

APROBACIONES  
MB-Approval 229.3

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:  
VW 502.00, 505.00  
MB 229.3  
Porsche A-40  
BMW Longlife-01  
OPEL GM-LL-B-025 RENAULT RN 0700,  
RN 0710  
Peugeot Citroen Automobiles B71 2296

### ***Propiedades***

- Resistencia extrema al desgaste
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción
- Muy alta capacidad de limpieza
- Baja capacidad de evaporización
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

### ***Eficacia***

- Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación
- Alta fiabilidad
- Limpieza óptima del motor
- Bajo consumo de aceite

- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite
- Evita la formación de costra
- Uso durante todo el año

### **Aplicación**

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- tecnología multiválvula
- con turboalimentación
- con catalizador
- automóviles con motor de diésel
- Diésel sin turboalimentación
- Turbodiésel
- con tecnología diésel Common Rail
- con inyección directa del combustible
- con catalizador

### **Eliminación de residuos**

- **WOLVER SuperTec SAE 5W-40** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

### **Compatibilidad**

**WOLVER SuperTec SAE 5W-40** es compatible con todos los aceites HD tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER SuperTec SAE 5W-40**, se recomienda utilizar **WOLVER SuperTec SAE 5W-40** sin mezclarlo.

### **Tabla de datos**

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosidad a -30°C	cP	5410
Viscosidad a 40°C	cSt	88,4
Viscosidad a 100°C	cSt	14,0
Índice de viscosidad		174
Punto de inflamación	°C	232
Temperatura de congelación	°C	-40
Número alcalino TBN	mgKOH/g	10.0
Tenor de cenizas sulfatadas	%	1,22

1L - Lata	4107	4260360941078
4L - Lata	4001	4260360940019
20L - Cubo de estano	4060	4260360940606
60L - Barril	4190	4260360941900
208L - Barril	4030	4260360940309