



Wolver Special Fluid ATF CVT

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

Wolver Special Fluid ATF CVT - es un aceite sintético HC especial desarrollado especialmente para su uso en modernas transmisiones automáticas continuas - CVTs - Transmisión continua variable. Se utiliza en variadores con transmisión por correa y cadena.

Wolver Special Fluid ATF CVT - es adecuado para la mayoría de las transmisiones CVT de fabricantes estadounidenses, asiáticos y europeos, con la excepción de las transmisiones CVT montadas en vehículos híbridos. Se puede utilizar en las transmisiones de variadores MULTITRONIC (Audi), AUTOTRONIC (Mercedes-Benz), instalados en algunos modelos de BMW MINI según las recomendaciones del fabricante de equipos.

Wolver Special Fluid ATF CVT - fabricado sobre la base de los aceites de base más modernos con un alto índice de viscosidad, contiene el último paquete de aditivos antidesgaste en combinación con aditivos de fricción, lo que reduce el desgaste y proporciona un coeficiente de fricción especificado para una transmisión de par alto.

ESPECIFICACIONES GM DEX-CVT

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
Ford CVT 23/30,
WSS-M2C928-A,
Toyota CVTF TC/FE,
Mitsubishi CVTF-J1/SP III,
MB 236.2,
Honda HMMF / HCF2/ Z1,
JWS 3309/3324,
Saturn DEX-CVT SP-III,
Audi WV G TL 52 180 (G052 180) / 52 516
(G052 516),
Subaru NS-2/CVTF,
BMV/Mini EZL 799,
Nissan NS-1 / NS-2,
Suzuki TC/ NS-2/CVT

Propiedades

- Garantiza la estabilidad del coeficiente de fricción;

- Excelentes propiedades anti-espuma;
- Resistencia extrema al desgaste;
- Excelente conmutación a bajas temperaturas;
- Resistencia al envejecimiento y oxidación;
- Alta capacidad de soportar cargas;
- Neutral con respecto a los materiales de sellado.

Eficiencia:

- Confiabilidad del trabajo bajo cargas pesadas;
- Opción óptima para aplicaciones CVT;
- Alto rendimiento de conmutación en todos los intervalos antes del cambio de aceite;
- Propiedades de baja temperatura ideales;
- Mayor lubricidad;
- Uso durante todo el año.

Solicitud:

- Automoción - transmisión automática continua (CVT) (transmisión variable continua) - CVT de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
- Wólver ATF CVT no debe mezclarse con otros fluidos ATF para transmisiones automáticas escalonadas.

Precaución: Wólver Special Fluid ATF CVT no está diseñado para ser utilizado en transmisiones automáticas DCT / DSG- (transmisión de doble embrague) o paso a paso.

Gestión de residuos

Wólver Special Fluid ATF CVT se clasifica como residuo de la categoría 2 y se debe eliminar en áreas designadas.

Compatibilidad

Wólver Special Fluid ATF CVT es compatible con aceites similares y se puede mezclar con cualquiera de ellos. Para aprovechar al máximo el **Wólver Special Fluid ATF CVT**, se recomienda utilizarlo sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15 °C	kg/m ³	848
Viscosidad a 40 °C	cSt	34
Viscosidad a 100 °C	cSt	7
Índice de viscosidad		173
Punto de inflamación	°C	210
Punto de fluidez	°C	-51
Color		Amarillo claro