

HIGH PRESS 75W85

Lubricante para Trasmisiones Automotrices

Descripción del producto

EXOIL HIGH PRESS 75W85 es un excepcional líquido de transmisión multigrado y multiusos (Tren Delantero) que asegura un funcionamiento seguro y fiable de cajas de cambios manuales y engranajes diferenciales de la parte delantera.

EXOIL HIGH PRESS 75w85 proporciona un mejor comportamiento del cambio y sincronización de engranajes a extremas temperaturas. Permite una conducción suave al efectuar los cambios hasta en las condiciones más exigentes de operación. Excelente protección frente al desgaste de los engranajes y de los sincronizadores. Muy buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento.

Cumple o Excede:

Cumple o excede:

- API GL-4
- MIL-L 2105

Características y beneficios

- Buena estabilidad térmica y resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, minimizando la formación de depósitos, extendiendo la vida del engranaje, los rodamientos y los sellos.
- Superior protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Muy buena lubricación a baja temperatura, lo que reduce el desgaste al encendido.

Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Parámetros técnicos

Características	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	D 1298	kg/m ³	879
Índice de viscosidad	D 2270		157
Punto de congelación	D 97	°C	-45
Punto de ignición	D 92	°C	210
SAE			75W-85
Viscosidad a 100 °C	D 445	CSt	11,7
Viscosidad a 40 °C	D 445	CSt	72,4

Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.