

Manufactured by Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, under license from Brautek LLC

Product Data Sheet

NOTE: The information in this publication is the result of careful testing in our laboratories, complemented by selected literature. It does not in any way constitute a guarantee, nor does it serve as a license to operate any patent. Due to widely varying conditions of product use, which are beyond our control, it is strongly recommended that the product be tested for suitability. Product typical properties in this publication are current.

TTF MAX SERIES

TTF MAX SERIES es un aceite de engranaje sintético para transmisiones, transmisiones finales, sistemas hidráulicos, de frenos y otros sistemas refrigerados por aceite en vehículos de construcción, minería y todo terreno (tractores, cargadores, excavadoras, retroexcavadoras). Proporciona una vida más larga de los discos de embrague.

TTF MAX SERIES cumple con los requisitos Cat TO-4 para lubricantes TDTO (Aceite de transmisión / transmisión) de Caterpillar. No se recomienda mezclar el aceite con otros aceites hidráulicos y de motor.

Physical Properties

PRODUCTS	SAE 30	SAE 50
Viscosidad @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	100 11.2	195 18.0
Indice de Viscosidad ASTM D 2270	97	100
Flash Point, (°C) ASTM D92	224	240
Punto de caída, (°C) ASTM D97	-18	-15
Densidad @15 °C kg/l ASTM D4052	0.89	0.91

Shelf Life: *La vida útil del producto es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, después de lo cual el producto debe volver a certificarse antes de su uso.*