

# SUPER HAMMER

## Aceite Premium para martillos neumáticos

### Descripción del producto

EXOIL SUPER HAMMER ha sido desarrollado para proveer una excelente lubricación y propiedades anti-desgaste para proteger herramientas de percusión incluyendo perforadoras operando bajo severas condiciones de uso.

También proporciona un alto nivel de protección contra la corrosión, incluso en condiciones severas de lavado por agua. La resistencia de la película de aceite proporciona un excelente performance bajo cargas incrementando la vida útil del taladro.

EXOIL SUPER HAMMER puede usarse en aplicaciones que requieran lubricación por niebla, como herramientas de aire que se encuentran en la industria. Puede también utilizarse en ciertos sistemas de lubricación de engranajes y rodamientos sujetos a ingreso de agua.

### Cumple o Excede:

- ISO 6743-11
- Ingersoll Rand Rock Drill Oil Extra Light.
- Ingersoll Rand Rock Drill Oil Heavy

### Características y beneficios

- Se ha diseñado para mantener una fuerte y efectiva película de lubricación para proporcionar una excelente lubricación por niebla para herramientas de aire de uso general.
- Tiene buena fluidez a bajas temperaturas para brindar una lubricación consistente y para resistir la acumulación de aceite en las zonas de enfriamiento por la rápida expansión del aire.
- Tiene una excelente emulsibilidad que permite lubricar en ambientes húmedos.

### Parámetros técnicos

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO ASTM	100	150
Viscosidad @ 40 °C @100 °C	cSt	ISO 3104 ISO 3104	100 11.5	150 15.1
Densidad @ 15°C	kg/m3	ISO 12185	884	887
Índice de viscosidad		ISO 2909	102	101
Punto de inflamación	°C	ISO 2592 (COC)	241	246
Punto de fluidez	°C	ISO 3016	-24	-24

#### Seguridad

Las indicaciones de salud y seguridad están disponibles en la hoja de seguridad que se puede obtener por medio de su representante. Proteja el medio ambiente, lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

#### Medio ambiente

Desechar el aceite usado en un punto de recolección autorizado. No lo deseche en desagües. No contamine con aceites los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.