

Fabricado por Kiüber Lubricación NA LP • P.O. Caja 131359 • Tyler Cr2120, Texas 75713, bajo licencia de Brautek LLC

# Hoja de Producto

NOTA: La información de esta publicación es el resultado de pruebas cuidadosas en nuestros laboratorios, complementadas con literatura seleccionada. No hay constituyente de ninguna manera una garantía, ni como licencia para operar ninguna patente. Debido a las condiciones ampliamente variables de uso del producto, que están fuera de nuestro control, se recomienda encarecidamente que el producto de mar probado para

## SYNAULIK SHO SERIES

**Synaulik SHO Serie** Los aceites hidráulicos sin cenizas están formulados a partir de hidrocarburos sintéticos de la más alta calidad para satisfacer los requisitos de todo tipo de sistemas hidráulicos. **Synaulik SHO Serie** son óxido y oxidación inhibidos para proteger contra el óxido, el desgaste y la formación de lodos. Son compatibles con los materiales de sellado utilizados normalmente en sistemas hidráulicos.

**Los aceites hidráulicos de la serie SHO** de Synaulik contienen aditivos necesarios para cumplir con los requisitos para las especificaciones Denison HF-O, Vickers industriales y móviles y Cincinnati Milacron P-68, P-69 y P-70.

### Propiedades físicas

Productos	32	46	68
Grado de IS	32	46	68
Viscosidad @ 40°C, cSt	32.0	43.5	64.1
@ 100°C, cSt	5.8	7.25	9.60
Índice de Viscosidad	125	128	131
Punto de inflamación, °F (°C)	465 (243)	470 (268)	480 (271)
Punto de fuego, °F (°C)	495 (257)	505 (263)	564 (268)
Punto de vertido, °F (°C)	-60 (-54)	-55 (-41)	-40 (-42)

**Vida útil del producto:** La vida útil del producto es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, después de lo cual el producto debe ser recertificado antes de su uso.