



Wolver Four Stroke Racing 4T 20W-50

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

Wolver Four Stroke Racing 4T SAE 20W-50 - es un aceite semi sintético especial para su uso en motores de cuatro tiempos modernos y los motores de máquinas de dos ruedas y máquinas pequeñas, incluidas las de carreras (motocicletas, scooters, etc.).

Wolver Four Stroke Racing 4T SAE 20W-50 - satisface las demandas técnicas de todos los fabricantes de motocicletas, y es adecuado para todos los motores de motocicleta de 4 tiempos refrigerados por aire y refrigerados por agua.

ESPECIFICACIONES
SAE 20W-50API
SL

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:
JASO MA-2

Propiedad

- Alta protección contra el desgaste
- Inusual resistencia al envejecimiento y oxidación
- Extrema resistencia a las altas temperaturas
- Alta lubricidad
- Proporciona limpieza del motor
- Baja volatilidad

Efectividad

- Alta fiabilidad
- Excelentes propiedades de arranque en frío - rápido suministro de todos los puntos de lubricación
- Previene la formación de lodo negro
- El ahorro de combustible debido a las mejores propiedades de deslizamiento
- Servicio todo el año
- Puede ser utilizado en los deportes de motor

Solicitud

- Los motores modernos de motocicletas de 4 tiempos
- Los motores modernos en tecnología de energía de 4 tiempos

Disposición

Wolver Four Stroke Racing 4T 20W-50 pertenece a la segunda categoría de residuos y sometidos a disposición en zonas especialmente designadas.

Compatibilidad

Wolver Four Stroke Racing 4T 20W-50 es totalmente compatible con los aceites analógicas y puede, si fuere necesario, mezclar. Con el fin de aprovechar al máximo la **Wolver Four Stroke Racing 4T 20W-50**, es tranquilo recomienda usarla sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TIPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	13.7
Indice de viscosidad	-	153
Temperatura de congelacion	°C	-34
Viscosidad a -25°C	mPa·s	6400
TBN	mgKOH/g	6.2
Punto de inflamacion	°C	215
Peso especifico a 15,6°C	kg/m ³	878

1L - Lata 4125 4260360941252
 208L - Barril 4042 4260360940422