



BESLUX TEX-22

ACEITES PARA AROS DE HILATURAS

APLICACIONES

Aceites para la lubricación de aros y cursores en las máquinas de hilar y retorcer en la industria textil.

DESCRIPCION Y VENTAJAS

BESLUX TEX es resistente al envejecimiento y a las fuertes presiones y sin tendencias a la evaporación.

BESLUX TEX es lavable, por lo que puede ser eliminado del hilo con un simple lavado industrial.

Es de color claro, no forma resinas ni polimerizan, por lo que es estable a la oxidación.

Utilizando una viscosidad correcta, se reduce el riesgo de manchas por salpicadura.

Para elegir correctamente la viscosidad de un aceite de aro, son necesarios los siguientes datos: velocidad del cursor, número de cursor y material de cursor. De esta forma se reduce el consumo de aceite y el riesgo de manchas en gran cantidad por salpicadura.

BESLUX TEX posee un gran poder humectante, por su excelente capilaridad no resecan las mechas, lo que incrementa su poder lubricante reduciendo la fricción al mínimo.

Otras de las ventajas de los aceites **BESLUX TEX** es que están desarrollados para trabajar a velocidades elevadas, alargando la vida del aro y el cursor.

MODO DE EMPLEO

Por mechas, aceitera a presión o engrase manual.

PRECAUCIONES

No mezclar con otros aceites, ya que pueden ocasionar residuos en los aros y disminución de capilaridad de las mechas, por lo que disminuye su poder lubricante.

Tenemos a su disposición Ficha de Datos de Seguridad del producto, conforme a la normativa europea vigente.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Color	L 0,5
Viscosidad Cinemática a 40°C	22 cSt
Punto de Inflamación	220 °C, Mín.
Emulsión en agua al 3 %	Lavable, blanca
Corrosión al acero	Pasa